



AB LUB

www.ablub.fr

NOS SPÉCIALITÉS



ANTISTATIQUE

- ▶ **AB GLISS 50** : Émulsion aqueuse siliconée antistatique → Industries de l'imprimerie, du textile, du plastique et du caoutchouc

ABSORBANT

- ▶ **FIBERCAN+** : Absorbant PRO révolutionnaire, agit immédiatement sur tous liquides

RÉGULATEUR PH

- ▶ **Régulateur pH+** : Solution aqueuse concentrée de haute alcalinité enrichie en nutriments
- ▶ **Régulateur pH-** : Solution aqueuse acide enrichie en nutriments spécifiques

ANTIGEL

- ▶ **AB ORGANIC 40/60** : Antigel à base de monoéthylène glycol prêt à l'emploi (protection jusqu'à -27°C) → Bus, camion, voitures, moteurs stationnaires, broches de machines outils
- ▶ **AB ORGANIC 100** : Antigel concentré à base de monoéthylène glycol à diluer dans l'eau (protection jusqu'à -37°C) → Bus, camion, voitures, moteurs stationnaires, broches de machines outils

ANTIROUILLES HUILEUX

- ▶ **AB COAT 55** : Fluide de protection anticorrosion hydrofugeant huileux, 12 à 18 mois sous abri → Protection de pièces métalliques humides ou sèches, moules d'injection, outillage
- ▶ **AB COAT 35** : Fluide de protection anticorrosion hydrofugeant huileux, 6 mois sous abri → Protection de pièces métalliques humides ou sèches, moules d'injection et outillages
- ▶ **AB COAT 55 AE** : Fluide de protection anticorrosion hydrofugeant huileux en Aérosol, 12 mois sous abri → Protection de pièces métalliques humides ou sèches, moules d'injection, outillage

ANTIROUILLES CIREUX

- ▶ **AB COAT 98** : Fluide de protection anticorrosion hydrofugeant cireux pour expéditions maritimes, protection très longue durée sous abri 24 mois ou 12 mois en extérieur sous abri
- ▶ **AB COAT 60** : Fluide de protection anticorrosion hydrofugeant cireux, 12 à 18 mois sous abri → Protection de pièces métalliques ou de moules d'injection, s'élimine avec les premières moulées
- ▶ **AB COAT 60 AE** : Fluide de protection anticorrosion hydrofugeant cireux, 12 mois sous abri en aérosol → Protection de pièces métalliques ou de moules d'injection, s'élimine avec les premières moulées
- ▶ **AB COAT 98 AE** : Fluide anticorrosion hydrofugeant cireux pour expéditions maritimes en aérosol, protection très longue durée sous abri 18 mois ou 6 mois en extérieur sous abri

ANTIROUILLES AQUEUX

- ▶ **AB FILM BIO W** : Fluide de protection antirouille biodégradable pour circuits d'eau → Circuits de refroidissement à eau, tests internes d'étanchéité

BACTÉRICIDES ET FONGICIDES

- ▶ **AB CLEAN BFW 2** : Nettoyant désinfectant pour produits d'usage aqueux avant vidange (jusqu'à 2%) → Élimine les bactéries, fongies et dépôts huileux des bacs avant vidange
- ▶ **AB CLEAN BFW 15** : Nettoyant désinfectant pour produits d'usage aqueux avant vidange (3 à 6%) → Élimine les bactéries, fongies et dépôts huileux des bacs avant vidange



AEROSOLS BOURGOGNE CONCEPT France
Fluides Techniques - Eco Solutions

