



ANTIROUILLE DE TYPE HUILEUX

DESCRIPTION

Fluide de protection anticorrosion hydrofugeant de type huileux pour pièces métalliques conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Laisse après évaporation du solvant un film huileux sec de faible épaisseur
- Ne goute pas après évaporation du solvant
- Caractère hydrofuge important, très efficace sur pièces humides
- Neutralise les empreintes digitales
- Déplace l'eau des pièces à protéger
- En cas de besoin, dégraissage des pièces protégées au solvant ou en lessive alcaline
- Durée de protection estimée sous abri en intérieur sec : environ 12 mois

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Brun foncé
Calage aérosol	ml	650/500
Gaz propulseur	-	Butane/propane

UTILISATIONS

- Application sur pièces humides ou sèches
- Protection de pièces après usinage
- Protection de moules d'injection et d'outillages
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr