



ANTIROUILLE DE TYPE HUILEUX

DESCRIPTION

Fluide de protection anticorrosion hydrofugeant de type huileux pour pièces métalliques

PROPRIETES

- Laisse après évaporation du solvant un film huileux sec de faible épaisseur
- Film protecteur légèrement lubrifiant
- Ne goutte pas après évaporation du solvant
- Caractère hydrofuge important, très efficace sur pièces humides
- Neutralise les empreintes digitales
- Déplace l'eau des pièces à protéger
- En cas de besoin, dégraissage des pièces protégées au solvant ou en lessive alcaline
- Durée de protection estimée sous abri en intérieur sec : de 12 à 18 mois

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Brun
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	840
Point éclair VC (ISO 2719)	°C	> 34
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	3

UTILISATIONS

- Protection contre la corrosion de tous types de métaux
- Application sur pièces humides ou sèches
- Protection de pièces métalliques après usinage
- Protection de pièces métalliques après traitement de surface
- Protection de moules d'injection plastique
- Protection d'outillages
- Applicable à froid, au trempé, au pinceau ou en pulvérisation
- En application au trempé, élimination aisée de la phase aqueuse (phase inférieure)

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr