



ANTIROUILLE DE TYPE CIREUX

DESCRIPTION

Fluide de protection anticorrosion longue durée hydrofugeant de type cireux pour pièces métalliques conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Laisse après évaporation du solvant un film cireux non tachant
- Ne goutte pas après évaporation du solvant
- Caractère hydrofuge important, très efficace sur pièces humides
- Neutralise les empreintes digitales
- Déplace l'eau des pièces à protéger
- En cas de besoin, dégraissage des pièces protégées au solvant ou en lessive alcaline

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Film cireux
Couleur	-	Beige
Calage aérosol	ml	650/500
Gaz propulseur	-	Butane/propane

UTILISATIONS

- Application sur pièces humides ou sèches
- Protection de pièces après usinage
- Protection de pièces en extérieur
- Protection de pièces pour expédition maritime
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance, Cité de l'entreprise, Bâtiment Mb, 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr