



ANTIROUILLE DE TYPE CIREUX

DESCRIPTION

Fluide de protection anticorrosion longue durée hydrofugeant de type cireux pour pièces métalliques

PROPRIETES

- Laisse après évaporation du solvant un film cireux non tachant
- Ne goutte pas après évaporation du solvant
- Caractère hydrofuge important, très efficace sur pièces humides
- Neutralise les empreintes digitales
- Déplace l'eau des pièces à protéger
- Pouvoir couvrant élevé
- Compatible avec tous les métaux
- Possède des propriétés légèrement antichoc
- En cas de besoin, dégraissage des pièces protégées au solvant ou en lessive alcaline
- Durée de protection estimée en intérieur sec : environ 24 mois
- Durée de protection estimée en extérieur sous abri : environ 12 mois

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Beige vert
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	865
Point éclair VC (ISO 2719)	°C	> 34
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	6

UTILISATIONS

- Application sur pièces humides ou sèches
- Protection de pièces après usinage
- Protection de pièces en extérieur
- Protection de pièces pour expédition maritime
- Applicable à froid, au trempé, au pistolet ou au pinceau

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr