



HUILE DE COUPE ENTIERE EP

DESCRIPTION

Huile synthétique EP de faible viscosité pour usinages difficiles des métaux durs

PROPRIETES

- Formulée sur base synthétique de haute pureté
- Produit exempt d'hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP)
- Formulée sans additifs chlorés
- Couleur claire permettant une bonne visibilité des opérations d'usinages
- Point éclair élevé limitant les pertes par évaporation et les risques d'incendie
- Faible odeur, y compris à chaud, produit agréable d'emploi pour les opérateurs
- Propriétés EP très élevées, augmentation de la durée de vie d'outils
- Faible viscosité, minimum d'huile entraînée par les pièces et copeaux
- Absence de fumée et de brouillard d'huile

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Jaune
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	840
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	195
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	16
Test 4 billes soudure (IP 239)	Kg	>800

UTILISATIONS

- Perçage profond, forage des aciers alliés, Inox, Inconel, titane, métaux réfractaires
- Rasage et taillage d'engrenages
- Brochage, tournage, fraisage, alésage, taraudage, des métaux difficiles à usiner
- Décolletage des métaux ferreux
- Ne pas utiliser pour l'usinage du cuivre (risque de taches)

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr