



LUBRIFIANT DE PERÇAGE TARAUDAGE

DESCRIPTION

Lubrifiant onctueux et EP destiné au perçage taraudage et aux opérations difficiles de découpage emboutissage des métaux ferreux

PROPRIETES

- Renforcé avec des agents onctueux, mouillants, anti-usure et extrême pression à base de paraffine chlorée
- Lubrifiant visqueux possédant un excellent pouvoir lubrifiant
- Propriétés extrême pression exceptionnelles
- Propriétés anti-usure et lubrifiantes renforcées
- Bonne adhérence sur les surfaces métalliques
- Propriétés antirouille et anticorrosion
- Augmente la durée de vie des outils
- Réduit le frottement outil/pièce
- Réduit l'échauffement
- Dégraissage des pièces au solvant ou en lessive alcaline

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Rouge
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	1150
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	> 110
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	150

UTILISATIONS

- Perçage, taraudage, filetage, alésage des métaux ferreux
- Particulièrement recommandé pour les aciers, aciers fortement alliés, aciers inoxydables
- Perçage et taraudage des matériaux les plus durs (alliages de nickel, chrome, vanadium)
- Découpage emboutissage sur presse

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr