



HUILE DE COUPE ENTIERE EP TOUS MÉTAUX

DESCRIPTION

Huile de coupe EP sans chlore pour usinages difficiles des métaux ferreux et non ferreux

PROPRIETES

- Huile de coupe entière formulée sans chlore
- Faible formation de brouillard à haute pression et à haut débit
- Excellente acceptabilité pour les opérateurs
- Formulée à partir d'une huile minérale et d'additifs anti-usure/EP
- Produit présentant un haut point éclair de sécurité
- Excellente mouillabilité, faible entrainement de produit, faible consommation
- Bonnes propriétés de filtration et grande résistance à l'oxydation, augmentation de la durée de vie du produit dans le temps
- Permet un excellent état de surface des pièces usinées
- Réduit l'échauffement et le coefficient de frottement outil / pièce
- Augmente la durée de vie des outils
- Dégraissage des pièces au solvant ou en lessive alcaline

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Jaune clair
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	871
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	185
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	15
Corrosion cuivre (ISO 2160)	Cotation	1b
Test 4 billes soudure (IP 239)	Kg	520

UTILISATIONS

- Usinage difficile des métaux ferreux et non ferreux
- Forage, perçage, tournage des métaux ferreux et non ferreux
- Rasage et taillage d'engrenages
- Brochage basse vitesse
- Décolletage des aciers alliés et alliages de cuivre (laiton, bronze)
- Usinage général des aciers alliés, alliages d'aluminium et cuivreux

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr