



HUILE DE DECOUPAGE / EMBOUTISSAGE

DESCRIPTION

Huile de déformation onctueuse et EP sans chlore pour découpage et emboutissage des métaux ferreux

PROPRIETES

- Produit formulé sans additifs chlorés
- Propriétés lubrifiantes et anti-usure renforcées
- Propriétés extrême pression très importantes
- Bonne adhésion sur les surfaces métalliques
- Diminution des phénomènes de grippage
- Résistance élevée aux charges et aux pressions
- Protection des outillages et des pièces contre la corrosion
- Augmentation de la durée de vie des outillages
- En cas de besoin, dégraissage des pièces au solvant ou en lessive alcaline

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Brun clair
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	960
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	> 192
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	420
Test lame de cuivre (ISO 2160)	Cotation	4c

UTILISATIONS

- Découpage emboutissage difficile des métaux ferreux
- Emboutissage profond des métaux ferreux
- Découpage emboutissage d'aciers, aciers alliés ou fortement alliés
- Ne pas utiliser sur le cuivre et ses alliages (risque de tâches)
- Application du produit au rouleau, pinceau

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr