



EVANESCENT SPECIAL ALUMINIUM

DESCRIPTION

Lubrifiant évanescent hautes performances onctueux et anti-usure sans chlore

PROPRIETES

- Lubrifiant formulé à partir d'hydrocarbures sans aromatiques et sans chlore
- Propriétés anti-usure et lubrifiantes améliorées
- Produit pratiquement sans odeur pour les utilisateurs
- Compatible avec l'aluminium et ses alliages
- Vitesse d'évaporation extrêmement rapide
- Après évaporation, film résiduel imperceptible ne nécessitant pas de nettoyage pour les cas de peinture ou de protection de surface
- En cas de besoin, dégraissage des pièces au solvant ou en lessive alcaline

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	755
Point éclair VC (ISO 2719)	°C	> 45
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	2

UTILISATIONS

- Découpage, emboutissage, cambrage, formage des métaux en feuilles de faible épaisseur lorsque les opérations de dégraissage ultérieures veulent être évitées
- Particulièrement performant pour l'aluminium et ses alliages
- Application au feutre, goutte à goutte, rouleau ou pulvérisation basse pression

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr