



PRODUIT DE PROTECTION ANTIROUILLE SOLUBLE

DESCRIPTION

Produit de protection antirouille biodégradable soluble à l'eau pour circuits d'eau et pièces métalliques

PROPRIETES

- Formulé sans nitrite de sodium
- Protège les pièces en acier et en fonte contre la corrosion
- Laisse après évaporation de l'eau un film protecteur imperceptible
- Pouvoir couvrant très important
- Facilement biodégradable selon la norme OCDE 301 B
- Si besoin, dégraissage des pièces au solvant
- Produit économique car diluable dans l'eau

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Bleue
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	1070
Point éclair VC (ISO 2719)	°C	Non applicable
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	2
pH du produit pur	-	9,5

UTILISATIONS

- S'utilise dilué dans l'eau entre 5 et 25%
- Protection contre l'oxydation des pièces métalliques
- Protection antirouille des circuits de refroidissement fonctionnant à l'eau
- Tests internes d'étanchéité
- Protection antirouille de courte durée de pièces métalliques après usinage

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance, Cité de l'entreprise, Bâtiment Mb, 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr