



LUBRIFIANT ANTI-ADHERENT POUR L'AGROALIMENTAIRE

DESCRIPTION

Lubrifiant démoulant anti-adhérent plastiques et caoutchoucs utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimentaires conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Répond aux exigences de la FDA relatives aux lubrifiants pouvant entrer en contact fortuit avec la nourriture, 21 CFR 178.3570
- Produit formulé sans silicone
- Produit transparent et incolore
- Favorise le démoulage des matières plastiques et des caoutchoucs
- Diminue le coefficient de frottement des mécanismes lubrifiés
- Utilisable sur matériaux tels qu'acier, matières plastiques, élastomères, bois, etc.
- Apporte une protection antirouille et anticorrosion temporaire

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Calage aérosol	ml	650/400
Gaz propulseur	-	CO ₂

UTILISATIONS

- Démoulage des matières plastiques et des caoutchoucs
- Protection antirouille temporaire des outillages dans l'agroalimentaire
- Lubrifiant polyvalent pour mécanismes dans l'agroalimentaire
- Lubrification de chaînes, outils de découpe, axes, guides, coulisseaux, etc. dans les industries agroalimentaires
- Agent de glissement pour les machines à bois
- Anti-adhérent pour projections de soudures électriques
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr