



EMULSION AQUEUSE ANTISTATIQUE

DESCRIPTION

Émulsion aqueuse siliconée antistatique

PROPRIETES

- Formulée à partir de polysiloxanes concentrés
- Agréable d'emploi, produit inodore
- Sans point éclair, produit ininflammable
- Caractéristiques antistatiques très importantes
- Produit prêt à l'emploi stable en émulsion
- Propriétés de réduction de friction
- Évite les marbrures et les dépôts
- Après évaporation de l'eau, forme un film antiadhérent

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Blanc
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	1000
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	< 2

UTILISATIONS

- Industries de l'imprimerie, du textile, du plastique et du caoutchouc
- Agent d'anti maculage et de brillance dans les humidificateurs siliconeurs
- Agent de lubrification dans l'industrie du textile, du plastique et du caoutchouc
- Agent de démoulage pour caoutchouc et plastique
- Produit prêt à l'emploi

Réf FT : ABL/3

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr