



AEROSOLS BOURGOGNE CONCEPT France
Fluides Techniques - Eco Solutions



Graisse Industrie

AB GREASE GF2 R

GRAISSE MULTIFONCTION RESISTANTE A L'EAU

DESCRIPTION

Graisse multifonction résistante à l'eau conçue pour les équipements industriels fonctionnant sous de fortes charges et en présence d'eau ou de vapeur

PROPRIETES

- Formulée à partir d'une huile de base minérale, d'un savon de lithium-calcium et d'additifs anti-usure et extrême pression
- Excellente résistance à l'eau, aux charges élevées et aux chocs
- Adhésivité renforcée, excellente résistance au délavage à l'eau
- Protection des éléments lubrifiés dans des environnements aqueux agressifs
- Structure adhésive limitant les fuites et les projections
- Excellentes performances anti-usure et extrême pression
- Très bonne protection anticorrosion
- Compatible avec les joints habituellement utilisés dans l'industrie

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Graisse
Couleur	-	Jaune
Pénétration travaillée à 25°C (ISO 2137)	1/10 mm	265-295
Grade NLGI	-	2
Point de goutte (ISO 2176)	°C	170
Viscosité huile de base à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	400
4 billes soudure (ASTM D2596)	kg	340
Températures d'utilisation	°C	-25 à +140
Classification (DIN 51502)	-	KP2N-20

UTILISATIONS

- AB Grease GF2 R est utilisable dans une large gamme d'équipements de l'industrie, l'automobile, la construction, le TP transport et la marine
- Graissage général, articulations, roulements, châssis
- Graisse idéale pour les équipements ou composants avec une exposition fréquente ou prolongée à l'eau et ou soumis à des charges élevées
- Paliers lisses ou à roulements fonctionnant dans des conditions très humides, ou immergés dans l'eau

Réf FT : ABL/3

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr