



AEROSOLS BOURGOGNE CONCEPT France
Fluides Techniques - Eco Solutions



Aérosol

AB GREASE WR

GRAISSE FILANTE HYDROFUGE

DESCRIPTION

Graisse filante et adhésive de couleur verte insoluble à l'eau, conditionnée en aérosol

PROPRIETES

- Insoluble dans l'eau douce et l'eau de mer
- Résiste aux atmosphères salines, aux vapeurs chaudes ou acides
- Excellente adhérence sur les surfaces métalliques
- Pouvoir extrême pression très important
- Protège les surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion
- Répond à la norme Marine ASTM 7420 B
- Utilisable de -10 à +150°C en continu

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Graisse filante
Couleur	-	Verte
Calage aérosol	ml	650/400
Gaz propulseur	-	CO ₂

UTILISATIONS

- Graissage de surfaces mécaniques en mouvement ou non
- Graissage de mécanismes soumis à l'eau ou à la vapeur
- Graissage des engrenages nus, cames, pignons, chaînes, glissières, etc.
- Recommandée en milieu marin
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/3

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr