



LUBRIFIANT POLYVALENT HYDRAULIQUE ET GRAISSAGE

DESCRIPTION

Lubrifiant anti-usure à haut VI formulé à partir d'huiles de base hautement raffinées et d'additifs spécifiques

PROPRIETES

- Lubrifiant polyvalent hydraulique et graissage de formulation spécifique
- Indice de viscosité élevé et pouvoir lubrifiant renforcé
- Facilité de démarrage à basse température et maintien du film lubrifiant à chaud
- Stabilité chimique et résistance à l'oxydation renforcées permettant d'allonger la durée de vie des charges en service sous conditions sévères (pression, température)
- Protège les composants de l'usure et de la corrosion en milieu humide
- Assure une protection des métaux ferreux et non ferreux (cuivreux et alliages)
- Miscible en toutes proportions avec les huiles hydrauliques minérales classiques
- Norme NFE 60200 catégorie HV

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Jaune
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	875
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	46
Viscosité cinématique à 100°C (ISO 3104)	mm ² /s	8,1
Indice de viscosité (ISO 2909)	-	> 150
Point d'écoulement (ISO 3016)	°C	< -30
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	> 210

UTILISATIONS

- Circuits hydrauliques fonctionnant dans une large plage de températures
- Huile de graissage pour mécanismes divers et organes de machines-outils (boîte de vitesse, poupée, boîte d'avances, etc.)
- Lubrifiant pour circuits pneumatiques (FRL)
- Peut remplacer les fluides des catégories AN, CKB, HL, HM de grade 32, 46 et 68
- Huile entière d'usinage pour travaux légers sur métaux ferreux et non ferreux
- Tous systèmes hydrauliques requérant une huile hydraulique anti-usure de grade ISO VG 46 de type HV ou HVLP

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr