



HUILE EP POUR ENGRENAGES

DESCRIPTION

Huile minérale EP pour engrenages formulée à partir d'huiles de base hautement raffinées et d'additifs spécifiques

PROPRIETES

- Stabilité chimique et résistance à l'oxydation renforcées permettant d'allonger la durée de vie des charges en service sous conditions sévères (pression, température)
- Propriétés anti-usure et extrême pression renforcées assurant une protection efficace des roulements et des engrenages
- Lubrifiant formulé à partir d'additifs anti-usure et EP phospho-soufrés sans plomb
- Protège les éléments mécaniques de la corrosion en milieu humide
- Excellente désémulsion permettant d'éviter les phénomènes d'hydrolyse
- Satisfait aux normes suivantes :
 - DIN 51517 part 3 classe CLP
 - US Steel 224
 - AGMA 250.04, 9005
 - David Brown S1.53.101

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Ambre
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	885
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	68
Viscosité cinématique à 100°C (ISO 3104)	mm ² /s	9
Indice de viscosité (ISO 2909)	-	107
Point d'écoulement (ISO 3016)	°C	< -18
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	> 220

UTILISATIONS

- Lubrification de tous types de transmissions à engrenages ou à roue et vis sans fin
- Engrenages soumis à des charges élevées ou à des chocs
- Graissage par barbotage ou par circulation
- Applications diverses dans l'industrie et la marine
- Engrenages cylindriques droits, hélicoïdaux, coniques ou à vis sans fin requérant une huile minérale EP de grade ISO VG 68 de type CLP

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr