



HUILE SYNTHETIQUE ANTI-USURE

DESCRIPTION

Huile synthétique anti-usure haute et basse température utilisable pour le contact fortuit avec les denrées alimentaires, conditionnée en aérosol

PROPRIETES

- Répond aux exigences de la FDA relatives aux lubrifiants pouvant entrer en contact fortuit avec la nourriture, 21 CFR 178.3570
- Lubrifiant incolore et inodore
- Lubrifiant non collant et non filant
- Excellente stabilité thermique et résistance à l'oxydation
- Lubrification à haute température sans formation de dépôt
- Lubrification immédiate à basse température grâce à l'absence de paraffine
- Propriétés anti-usure améliorées assurant une protection des équipements
- Protection anticorrosion des métaux ferreux et non ferreux
- Utilisable de -40 à +150°C en continu

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Calage aérosol	ml	650/400
Gaz propulseur	-	HFC 134a / CO ₂

UTILISATIONS

- Spécialement formulée pour la lubrification des machines des industries agroalimentaires de la nourriture, des boissons et de l'emballage
- Conserveries, abattoirs, boulangeries, pâtisseries, industries laitières, embouteillage, salaisons, usines de process alimentaire, etc.
- Lubrification de guides, coulisseaux, axes, chaînes, cames, colonnes, glissières, mécanismes variés en présence de farine ou de poussière de cartons
- Convoyeurs, thermoformeuses, machines de conditionnement dans l'agroalimentaire
- Lubrifiant propre pour tous types d'industries
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr