



AEROSOLS BOURGOGNE CONCEPT France
Fluides Techniques - Eco Solutions



Huile Transmissions

AB LUB GX 80W-90

LUBRIFIANT POUR PONTS

DESCRIPTION

Huile de pont polyvalente formulée sur base minérale avec additifs EP

PROPRIETES

- Formulé à partir d'huile minérale et d'additifs EP
- Excellentes propriétés anti-usure et EP y compris sous fortes charges
- Très bonne tenue à haute température, évite la formation de dépôts
- Bas point d'écoulement garantissant une lubrification à basse température
- Stabilité chimique et résistance à l'oxydation renforcées permettant d'allonger la durée de vie des charges en service sous conditions sévères (pression, température)
- Niveau API GL-5
- Répond aux exigences ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B et 21A

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Ambre
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	896
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	140
Viscosité cinématique à 100°C (ISO 3104)	mm ² /s	14
Indice de viscosité (ISO 2909)	-	99
Point d'écoulement (ISO 3016)	°C	-30
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	222

UTILISATIONS

- Différentiels, réductions finales dans les véhicules de tourisme et poids lourds lorsque le niveau de performance API GL-5 est exigé
- Ponts et équipements d'engins de génie civil et matériels agricoles
- Réducteurs à engrenages ou à roue et vis sans fin demandant une huile EP de grade SAE 80W-90 avec propriétés extrême pression importantes

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr