



HUILE DE BROCHE POUR MACHINES OUTILS

DESCRIPTION

Huile minérale anti-usure pour le graissage des broches de machines outils

PROPRIETES

- Excellente résistance à l'oxydation
- Propriétés anti-usure et anticorrosion améliorées
- Bonnes propriétés de désémulsion
- Longue durée de vie de l'huile en service
- Assure une protection des métaux ferreux et non ferreux
- Excellente compatibilité avec les joints généralement utilisés dans l'industrie
- Classification ISO 6743/4 type FD

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Ambre
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	840
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	10
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	> 150

UTILISATIONS

- Roulements de broches de machines outils
- Paliers tournant à haute vitesse
- Centres d'usinages, rectifieuses, affuteuses etc.
- Broches à grande vitesse demandant une huile de grade ISO VG 10
- Circuits pneumatiques (FRL) demandant une huile fluide

Réf FT : ABL/3

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr