



AEROSOLS BOURGOGNE CONCEPT France  
Fluides Techniques - Eco Solutions



# Huile de broche

## AB LUB HB 2

### HUILE DE BROCHE POUR MACHINES OUTILS

#### **DESCRIPTION**

Huile minérale pour le graissage des broches de machines outils

#### **PROPRIETES**

- Excellente résistance à l'oxydation
- Bonnes propriétés de désémulsion
- Longue durée de vie de l'huile en service
- Bas point d'écoulement permettant une utilisation à basse température
- Assure une protection des métaux ferreux et non ferreux (cuivreux et alliages)
- Entièrement compatible avec les joints en nitrile, silicone et fluoropolymère
- Classification ISO 6743/4 type HH

#### **CARACTERISTIQUES**

|                                         | Unité              | Valeur   |
|-----------------------------------------|--------------------|----------|
| Aspect                                  | -                  | Liquide  |
| Couleur                                 | -                  | Incolore |
| Masse volumique à 20°C (ISO 12185)      | kg/m <sup>3</sup>  | 823      |
| Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104) | mm <sup>2</sup> /s | 2        |
| Point d'écoulement (ISO 3016)           | °C                 | -42      |
| Point éclair VO (ISO 2592)              | °C                 | 80       |

#### **UTILISATIONS**

- Roulements de broches de machines outils
- Centres d'usinages, rectifieuses, affuteuses etc.
- Broches à grande vitesse demandant une huile de grade ISO VG 2

Réf FT : ABL/4

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

**AB-LUB**

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON  
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - [www.ablub.fr](http://www.ablub.fr)