



AEROSOLS BOURGOGNE CONCEPT France
Fluides Techniques - Eco Solutions



Huile de broche

AB LUB HB 5

HUILE DE BROCHE POUR MACHINES OUTILS

DESCRIPTION

Huile minérale renforcée en additifs anti-oxydant et anticorrosion pour le graissage des broches de machines outils

PROPRIETES

- Excellente résistance à l'oxydation
- Propriétés anticorrosion renforcées
- Bonnes propriétés de désémulsion
- Longue durée de vie de l'huile en service
- Assure une protection des métaux ferreux et non ferreux
- Excellente compatibilité avec les joints généralement utilisés dans l'industrie
- Classification ISO 6743/4 type FC

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Ambre
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	871
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	5
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	> 110

UTILISATIONS

- Roulements de broches de machines outils
- Paliers tournant à haute vitesse
- Centres d'usinages, rectifieuses, affuteuses etc.
- Broches à grande vitesse demandant une huile de grade ISO VG 5

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr