



HUILE DE CHAÎNE HAUTE TEMPERATURE

DESCRIPTION

Lubrifiant synthétique anti-usure pour chaînes à haute température

PROPRIETES

- Formulé à partir d'une huile synthétique ester avec additifs antioxydant et anti-usure spécifiques
- Produit exempt de lubrifiants solides
- Résiste à la température jusqu'à 250°C
- Grande stabilité thermique
- Très grande résistance à la cokéfaction, maintient les chaînes parfaitement propres
- Faible volatilité (réduction des consommations)
- Excellent pouvoir lubrifiant et très bonnes propriétés anti-usure
- Excellentes propriétés d'adhérence
- Produit de sécurité ayant un point éclair élevé (>200°C)

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Jaune
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	960
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	243
Point d'écoulement (ISO 3016)	°C	≤ -30
4 billes usure (ASTM D2266)	mm	< 0,4
Températures d'utilisation	°C	-25 à +250

UTILISATIONS

- Lubrification de chaînes à haute température
- Convoyeurs, fours, sècheurs, machines d'emballage, thermoformeuses, operculeuses, fours à pain de cuisson automatique, etc.
- Systèmes de lubrification centralisés de chaînes et de convoyeurs dont les spécifications recommandent l'utilisation d'un lubrifiant haute température de grade ISO VG 220

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr