

HUILE SYNTHETIQUE TRES HAUTE PERFORMANCE**DESCRIPTION**

Huile synthétique incolore haute et basse température conditionnée en aérosol

PROPRIETES

- Résiste aux agents chimiques agressifs tels que hydrocarbures, solvants chlorés, bases, acides, oxygène liquide ou gazeux
- Ne fait pas de résidu carbonneux ni de dépôt à haute température
- Conserve son pouvoir lubrifiant à basse température
- Compatible avec la plupart des métaux, plastiques et élastomères
- Utilisable de -35 à +270°C

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Calage aérosol	ml	405/250
Gaz propulseur	-	HFO

UTILISATIONS

- Graissage très longue durée dans tous types d'industries
- Graissage des éjecteurs dans l'injection plastique
- Graissage des guides de presses de découpage emboutissage
- Lubrification propre de matières plastiques et élastomères
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr