

HUILE HYDRAULIQUE ANTI-USURE A HAUT VI SANS ZINC

DESCRIPTION

Huile hydraulique anti-usure à haut VI sans zinc (sans cendre), stable au cisaillement, formulée à partir d'huiles de base hautement raffinées et d'additifs spécifiques

PROPRIETES

- Facilité de démarrage à basse température et maintien du film lubrifiant à chaud
- Stabilité chimique et résistance à l'oxydation renforcées permettant d'allonger la durée de vie des charges en service sous conditions sévères (pression, température)
- Protège les composants de l'usure et de la corrosion en milieu humide
- Excellente désémulsion permettant d'éviter les phénomènes d'hydrolyse et de colmatage des filtres
- Excellente filtrabilité y compris en présence d'eau
- Assure une protection des métaux ferreux et non ferreux (cuivreux et alliages)
- Satisfait aux normes suivantes :
 - DIN 51524-3 classe HVLP
 - ISO 11158 classe HV

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Jaune
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	875
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	46
Viscosité cinématique à 100°C (ISO 3104)	mm ² /s	8
Indice de viscosité (ISO 2909)	-	> 145
Point d'écoulement (ISO 3016)	°C	< -35
Point éclair VO (ISO 2592)	°C	> 220

UTILISATIONS

- Circuits hydrauliques fonctionnant dans une large plage de températures
- Engins de TP, machines portuaires, applications industrielles et marines
- Presses à injecter requérant une huile hydraulique sans zinc (ou sans cendre), de grade ISO VG 46 et de type HV ou HVLP
- Tous groupes hydrauliques fonctionnant en présence d'eau et/ou soumis à des variations de températures importantes demandant une huile de type HV ou HVLP 46
- Tous systèmes hydrauliques fixes ou mobiles, en intérieur ou extérieur et requérant une huile hydraulique anti-usure de grade ISO VG 46 de type HV ou HVLP

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance, Cité de l'entreprise, Bâtiment Mb, 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr