



### FLUIDE HYDRAULIQUE DIFFICILEMENT INFLAMMABLE

#### **DESCRIPTION**

Fluide de sécurité difficilement inflammable de type HFC (eau/glycol)

#### **PROPRIETES**

- Fluide de sécurité difficilement inflammable avec additifs anticorrosion
- Sécurité accrue vis à vis des risques d'incendie grâce à la quantité d'eau contenue dans le produit
- Pouvoir lubrifiant et propriétés anti-usure importantes
- Excellente protection contre la corrosion
- Très grande résistance du film lubrifiant
- Protection des pompes lubrifiées
- Excellente stabilité, longue durée de vie des charges en service
- Excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité couramment utilisés

#### **CARACTERISTIQUES**

|                                         | Unité              | Valeur         |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Aspect                                  | -                  | Liquide        |
| Couleur                                 | -                  | Rouge          |
| Masse volumique à 20°C (ISO 12185)      | kg/m <sup>3</sup>  | 1070           |
| Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104) | mm <sup>2</sup> /s | 37             |
| pH                                      | -                  | 9-9,5          |
| Point d'écoulement (ISO 3016)           | °C                 | <-50           |
| Point éclair VO (ISO 2592)              | °C                 | Non applicable |

#### **UTILISATIONS**

- Groupes hydrauliques fonctionnant à proximité de flammes, métaux en fusion, fours ou pièces métalliques très chaudes où le danger d'inflammation est permanent
- Groupes hydrauliques exigeant l'utilisation d'un fluide hydraulique de type HFC
- AB LUB WG 37 R est utilisable dans les fonderies, aciéries, ateliers de forge, systèmes de coulée sous pression, fours de traitement thermique, etc.

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

**AB LUB**

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON  
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - [www.ablub.fr](http://www.ablub.fr)