



DECAPANT POUR LA PLASTURGIE

DESCRIPTION

Décapant sous forme de gel thixotrope sans chlorure de méthylène, conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Produit sans chlorure de méthylène, sans NMP, et sans méthanol
- Formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération
- Produit pulvérisé sous forme d'un gel présentant une adhésion renforcée sur les surfaces verticales
- Elimine les graisses, résidus plastiques, traces d'oxydation, résines, peintures et élastomères
- Efficace sur une grande variété de peintures (acrylique, Glycéro, Alkyde, etc.)
- Décape en profondeur les vernis, lasures, graffitis et la plupart des colles
- Elimine les peintures et les joints sur les supports résistant aux solvants (bois, brique, ciment, fer et acier)
- Elimine les graffitis ainsi que les traces de marqueurs et de silicone
- Ne génère pas de corrosion sur les surfaces métalliques

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Gel
Couleur	-	Ambre
Calage aérosol	ml	650/500
Gaz propulseur	-	Butane/propane

UTILISATIONS

- Nettoyage des empreintes de moules d'injection
- Elimination des traces d'oxydation sur plaques de moules
- Elimination des peintures, lasures, vernis, joints sur carrosseries, grilles, sols, murs, portes, etc.
- Bien agiter avant emploi, laisser le produit agir quelques minutes avant d'essuyer les résidus dissous
- Port de gants et de lunettes de sécurité conseillé
- Travailler en atmosphère ventilée

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande