



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONCENTRE

DESCRIPTION

Liquide de refroidissement concentré formulé à base de monoéthylène glycol

PROPRIETES

- Garantit une protection contre le gel, l'échauffement et la corrosion
- Longue durée de vie du produit en service
- Absence de silicates et phosphates, excellente stabilité du produit
- Protège tous les métaux du moteurs, aluminium, cuivreux et métaux ferreux
- Excellente protection contre la cavitation
- Point d'ébullition élevé, diminue les risques de surchauffe du liquide
- Excellente compatibilité avec les joints
- Compatible avec les liquides de refroidissement organiques
- Ne forme aucun dépôt et ne provoque pas l'entartrage du circuit
- Répond aux spécifications des fabricants de moteurs VW/Audi/Skoda, Ford, Mercedes-Benz, General Motors, MAN, MTU, DAF, OPEL/GM
- Répond aux spécifications de la norme AFNOR NF R 15-601 (alcalinité < 10)

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	1112
Point de congélation à 50%	°C	-37
pH	-	8,6
Température de protection à 33%	°C	-18
Température de protection à 40%	°C	-24
Température de protection à 47%	°C	-30
Température de protection à 50%	°C	-37

UTILISATIONS

- Produit concentré à diluer dans l'eau déminéralisée au minimum à 33% (maxi 50%)
- Liquide de refroidissement pour bus, camions, voitures, moteurs stationnaires
- Systèmes de refroidissement des moteurs à combustion interne dans le secteur automobile et dans l'industrie
- Systèmes de réfrigération de broches de machines outils requérant un liquide de refroidissement à base d'antigel

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr