



## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

### **DESCRIPTION**

Liquide de refroidissement et de transfert de chaleur du type « liquide tout organique » pour moteurs à combustion interne formulé sur base monoéthylène glycol

### **PROPRIETES**

- Garantit une protection contre le gel, l'échauffement et la corrosion
- Longue durée de vie du produit en service
- Inhibiteurs de corrosion stables non consommés dans le temps
- Absence de silicates et phosphates, excellente stabilité du produit
- Protège tous les métaux du moteurs, aluminium, cuivreux et métaux ferreux
- Excellente protection contre la cavitation
- Point d'ébullition élevé, diminue les risques de surchauffe du liquide
- Excellente compatibilité avec les joints
- Ne forme aucun dépôt et ne provoque pas l'entartrage du circuit
- Bonne miscibilité avec les autres antigels à base de monoéthylène glycol
- Répond aux spécifications et recommandations de la plupart des fabricants de moteurs (Ford, Mercedes-Benz, General Motors, MAN, Jenbacher, etc.)

### **CARACTERISTIQUES**

|                                    | Unité             | Valeur  |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| Aspect                             | -                 | Liquide |
| Couleur                            | -                 | Orange  |
| Masse volumique à 20°C (ISO 12185) | kg/m <sup>3</sup> | 1056    |
| Protection contre le gel           | °C                | -27     |
| pH                                 | -                 | 8,4     |

### **UTILISATIONS**

- Produit prêt à l'emploi
- Liquide de refroidissement pour bus, camions, voitures, moteurs stationnaires
- Systèmes de refroidissement des moteurs à combustion interne dans le secteur automobile et dans l'industrie
- Systèmes de réfrigération de broches de machines outils requérant un liquide de refroidissement à base d'antigel

Réf FT : ABL/3

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

**AB-LUB**

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON  
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - [www.ablub.fr](http://www.ablub.fr)