



AEROSOLS BOURGOGNE CONCEPT France
Fluides Techniques - Eco Solutions



Aérosol

AB PLAST 50

DEMOULANT / ANTI-ADHERENT

DESCRIPTION

Démoulant anti-adhérent plastiques et caoutchoucs conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Produit formulé sans aromatiques ni solvants chlorés
- Favorise le démoulage des matières plastiques et des caoutchoucs
- Permet des traitements ultérieurs sans dégraissage des pièces démoulées tels que la peinture, la sérigraphie, l'électrodéposition ou le collage
- Utilisable sur matériaux tels qu'acier, matières plastiques, élastomères, bois, etc.

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Calage aérosol	ml	650/500
Gaz propulseur	-	Butane/propane

UTILISATIONS

- Démoulage des matières plastiques destinées à recevoir des traitements de post finition sans dégraissage
- Anti-adhérent pour matières plastiques
- Polish dans l'automobile
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr