



LUBRIFIANT SEC AU PTFE

DESCRIPTION

Lubrifiant sec à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE) en suspension dans un solvant volatil, conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Formulé sans hydrocarbures aromatiques
- Formulé sans solvants chlorés
- Totalement exempt de silicone
- Applicable sur toutes surfaces, métaux, plastiques, élastomères
- Lubrifiant sec pour tous frottements autres que métal/métal
- Stable thermiquement
- Bonne résistance à l'eau
- Lubrifiant sec et propre
- Lubrifiant longue durée
- Séchage rapide

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Lubrifiant sec
Couleur	-	Blanc
Calage aérosol	ml	650/500
Gaz propulseur	-	Butane/propane

UTILISATIONS

- Démoulage des plastiques et des résines stratifiées
- Protection temporaire des moules d'injection plastique
- Lubrifiant propre et sec pour plastiques et élastomères
- Lubrifiant sec en remplacement du graphite
- Recommandé pour l'industrie textile en raison de sa propreté
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr