



LUBRIFIANT SILICONE

DESCRIPTION

Lubrifiant silicone anti-adhérent conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Stabilité thermique exceptionnelle
- Hydrofuge, insoluble à l'eau et à la vapeur
- Pouvoir anti-adhérent et antistatique très important
- Particulièrement efficace pour diminuer les frottements métal/plastique ou plastique/plastique
- Excellente compatibilité avec les plastiques et élastomères
- Lubrifiant propre incolore et inodore

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Calage aérosol	ml	650/500
Gaz propulseur	-	Butane/propane

UTILISATIONS

- Lubrification, anti-adhérent dans les imprimeries, arts graphiques
- Lubrification, anti-adhérent dans les industries du bois
- Convoyeurs et machines à cartons
- Vérins, guides, axes, tapis, colonnes, pièces plastiques, etc.
- Démoulage des matières plastiques et des caoutchoucs
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/2

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr