



SOLVANT DE DEGRAISSAGE

DESCRIPTION

Solvant de dégraissage à évaporation très rapide conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Produit formulé sans solvant chloré
- Séchage total et sans résidu à température ambiante
- Sans action sur les métaux habituellement utilisés dans l'industrie
- Pouvoir solvant important sur les huiles et les graisses
- Elimine les fines particules d'oxydes
- Contient 97% de matière active

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Calage aérosol	ml	650/400
Gaz propulseur	-	CO ₂

UTILISATIONS

- Dégraissage des pièces métalliques souillées par des huiles entières, solubles, graisses ou produits de protection antirouille
- Dégraissage des pièces mécaniques difficiles d'accès
- Dégraissant, nettoyant désoxydant pour les freins
- Dégraissage des tambours, disques, plaquettes, cylindres, garnitures, etc.
- Elimination des résidus de résine, silicone, et carbone contenus dans les plaquettes de freins
- Elimination de certaines colles et adhésifs
- Faire un essai préalable sur les matières plastiques sensibles
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/3

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance, Cité de l'entreprise, Bâtiment Mb, 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr