



DIELECTRIQUE CONTACT ELECTRONIQUE

DESCRIPTION

Solvant de nettoyage pour contact électrique à séchage instantané conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Produit ininflammable
- Séchage total et sans résidu
- Produit exempt d'aromatiques
- Compatible avec la plupart des plastiques et élastomères
- Sans action sur les métaux habituellement utilisés dans l'industrie
- Sans action sur les platines et les isolants

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Calage aérosol	ml	650/252
Gaz propulseur	-	HFO

UTILISATIONS

- Nettoyage des appareils électriques sous tension
- Nettoyage des circuits électroniques
- Nettoyage des contacts électroniques des ordinateurs, armoires électriques, etc.
- Dépollution des connexions
- Nettoyage des disques de freins
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr