



SOLVANT DE DEGRAISSAGE

DESCRIPTION

Solvant de dégraissage sans chlore pour l'industrie conditionné en aérosol

PROPRIETES

- Produit formulé à partir d'hydrocarbures non chlorés
- Formulation exempte de HCFC, solvants bromés et fluorés
- Séchage total et sans résidu à température ambiante
- Sans action sur les métaux habituellement utilisés dans l'industrie
- Sans action sur les peintures habituellement utilisées dans l'industrie
- Pouvoir solvant important sur les huiles et les graisses

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Calage aérosol	ml	650/400
Gaz propulseur	-	CO ₂

UTILISATIONS

- Dégraissage des pièces métalliques souillées par des huiles entières, solubles, graisses ou produits de protection antirouille
- Dégraissage des pièces mécaniques difficiles d'accès
- Dégraissage des bâtis de machines
- Elimination de certaines colles et adhésifs
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : ABL/3

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr