

FICHE TECHNIQUE


1. DESCRIPTIF



La **machine de nettoyage automatique** nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l'opérateur et l'environnement.

Cette fontaine a un **panier tournant** entraîné par les jets de lavage.

Elle permet le nettoyage de pièces sans mobiliser un opérateur. Les pièces sont nettoyées pendant un cycle dont toutes les fonctions sont réglables : durée paramétrables et température ajustable jusqu'à 60°C.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Panier tournant
- Buses de nettoyage haute pression
- Vanne de vidange

AVANTAGES UTILISATEURS

- Santé des opérateurs
- Performance de nettoyage
- Maîtrise du budget
- Environnement

PRODUITS ASSOCIES

- Solution de nettoyage non moussante

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- **Machine à panier tournant** avec buses de nettoyage haute pression
- Les pièces sont nettoyées pendant un **cycle réglable de 0 à 30 min**. La **température est également réglable de 40 à 60°C**.
- **Filtres et étagères inox** qui séparent la cuve de l'aire de lavage permettant de récupérer facilement les copeaux et matières solides
- Vanne de vidange

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimension fontaine	L 920 x l 730 x H 930 mm
Diamètre panier	600 mm
Poids à vide	65 kg
Charge du panier*	100 kg
Volume réservoir	75 l
Puissance installée	3.3 kW
Pompe de lavage	0.75 kW
Puissance de la pompe	0.23 kW
Résistance	2 kW
Consommation de courant	13 A
Alimentation	230 V, 50 Hz
Réglage thermostat	0°C-60°C
Matière	Inox AISI 304
Cycle de lavage	De 0 à 30 min

* Charge uniformément répartie dans le panier